

Para
PRODUTOS
INDUSTRIAIS

Flatbed UV-LED Inkjet Printer

Mimaki®

UJF-3042 MkII
UJF-6042 MkII



Criando Mais Valor



SOFTWARE RIP DE ALTO DESEMPENHO E FÁCIL MANUSEIO

Não significaria nada oferecer diversas funções em software, se o mesmo fosse difícil de operar. O software Raster Link foi desenvolvido para ser operado facilmente, com uma ampla variedade de novos recursos. O software RIP pode ser utilizado por qualquer pessoa, englobando um pacote perfeito com todos os recursos necessários para reproduzir acabamentos cheio de cores vivas em alta definição com controles de fácil navegação.

ESPECIFICAÇÕES

UJF-MkII séries			
Item		UJF-3042MkII	UJF-6042MkII
Cabeça de impressão		3 cabeças de impressão escalonadas	4 cabeças de impressão escalonadas
Resolução de impressão		1200 x 1200 dpi	
Área máxima de impressão		Largura : 300mm Comprimento : 420mm (Tamanho A3)	Largura : 610mm Comprimento : 420mm (Tamanho A2)
Tinta	Tipo / Cor	LH-100 (C, M, Y, K, W, CI) LUS-120 (C, M, Y, K, W, CI) LUS-150 (C, M, Y, K, W) PR-200 (Primer)	LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, CI) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, CI) LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) PR-200 (Primer)
	embalagem	LH-100, LUS-120, PR-200: Garrafa de 250ml / Garrafa de 1 litro LUS-150: Garrafa de 1 litro	
Mídia	espessura	153 mm ou menor	
	Peso	5 kg (17.7 lb) ou menos	8 kg (17.7 lb) ou menos
Mesa de Mídia		Vácuo*1	
Certificações		Classe VCCI A / FCC classe A / ETL UL 60950-1 / CB / Marca CE (EMC, baixa tensão, diretiva de máquinas e RoHS) / REACH / Energy Star / IEC60825-1	
Interface		Ethernet / USB2.0	
Especificações de energia		Monofásica AC100-240V, ± 10%, 50 / 60Hz ± 1Hz	
Consumo de energia		1,000W ou menos	
Temperatura recomendada		20 - 25 °C (68 - 77 degF)	
Umidade		35 - 65%Rh	
RIP software		RasterLink6	
Peso		135 kg	150 kg
No Break recomendado		3 KVA	
Especificações e Recomendações Exigidas		1.Dupla conversão, onda senoidal, com transformador isolador; 2.Monofásico e fator de potência no mínimo 0.7; 3.Tensão mínima entre Terra e Neutro <=0,5 VAC.	

*1: Padrão na UJF-6042MkII e opcional para UJF- 3032MkII

ANOTAÇÕES: